



TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbezeichnung: RAW Dampfbremsfolie

Artikelnummer: 1040858, 1040859

Produktbeschreibung:

Die RAW Dampfbremsfolie ist eine 3-lagige Dampfbremsfolie, die alle Voraussetzungen für den professionellen Einsatz bei Aus-/ und Dachausbauten erfüllt. Zur Herstellung dieser Verbundfolie werden ausschließlich hochwertige Granulate eingesetzt. Regenerate, die z.B. den sd-Wert reduzieren, finden hierbei keine Verwendung. Durch die spezielle Kombination von Material und Fertigungs-möglichkeiten gehört die RAW Dampfbremsfolie zu einer neuen Generation von PE-Dampfbremsfolien.

Verarbeitung:

Die RAW Dampfbremsfolie ist parallel zu den Sparren und-/ oder Haltepunkten zu verlegen. Beginnend bei anzuschließenden Bauteilen, wie z.B. einer Giebelwand. Es ist darauf zu achten, dass die RAW Dampfbremsfolie ca. 20- 30 cm im Bereich der anzuschließenden Bauteile (Giebelwand, Kniestock, Firstpfette) übersteht. Die erste Fixierung der Dampfbremsfolie findet mit dem nächstgelegenen Haltepunkt zum aufgehenden Bauteil statt und ist durch Tackern in Abständen von ca. 15 cm zu befestigen. Bei Aluminium-Ständerwerken ist ein doppelseitiges Klebeband zu verwenden. Die Befestigung wird an jedem Haltepunkt fortgeführt. Es ist darauf zu achten, dass die RAW Dampfbremsfolie locker (ohne Zug- und Scherkräfte) verarbeitet wird. Die Überlappungen von Folienende und Folienbeginn sind so zu gestalten, dass diese direkt auf dem Haltepunkt mit einem Überstand von 10 cm ausgeführt werden.

Hinweis:

Das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) in Anteilen über 0,1% enthalten.

Vorteile:

- o B2 nach DIN 4102
- o sd-Wert > 100m
- o verarbeitungsfreundlich durch geringes Rollengewicht, handliches Format
- o hohe Reißfestigkeit

Technische Daten:

BRANDVERHALTEN:	B2 nach DIN 4102-1
HEIZWERT:	< 5.300 kJ/m ²
REIßFESTIGKEIT LÄNGS:	27 N/mm ²
REIßFESTIGKEIT QUER:	22 N/mm ²
REIßDEHNUNG LÄNGS:	> 800 %
REIßDEHNUNG QUER:	> 900 %
WASSERDAMPFDURCHL.:	sd > 100 m
DART-DROP:	> 175 g
FARBE:	blau

Spezifikation:

Artikelnummer	1040858	1040859
Rollenbreite	4m	2m
Rollenlänge	25m	50m
Paletteninhalt	50 Rollen	50 Rollen