



TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbezeichnung: RAW Primer

Artikelnummer: 1040758

Produktbeschreibung:

Der RAW Primer wird eingesetzt als Haftvermittler zur Grundierung von sandigen, faserigen und porösen Untergründen wie z.B. Weichfaserplatten, Holzwerkstoffplatten, Gipsfaserplatten, Putz und Stein.

Vorteile:

- o Für innen und außen
- o Einfache Verarbeitung

Einsatzgebiet:

Als Haftvermittler für die Produkte RAW Anschlusskleber, RAW Spezial-Folienklebeband (grün), RAW Spezial-Klebeband (weiß), RAW Spezial-Papierklebeband (gelb).

Technische Daten:

PRÜFUNG	NORM	EINHEIT	WERT
Material			Wässrige Polyacrylatdispersion
Verarbeitungstemperatur		°C	ab +2
Verbrauch / qm		ml	Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes

Spezifikation:

Inhalt: 1.000 ml

Kartoninhalt: 18 Stück

Lagerung:

2 Jahre bei ca. 15°C bis 30°C und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit.

Verarbeitung:

Den RAW Primer satt mit einem Pinsel auf dem Untergrund auftragen und ca. 15 – 30 Minuten abtrocknen lassen (temperaturabhängig). Anschließend können die RAW Klebprodukte eingearbeitet werden.