

Verlängerungsleitungen



Technische Daten

- zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
- **IP44**: fremdkörper- und spritzwassergeschützt



Baustellen-Panzerleitungen

IP44

- Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Schutzkappe
- 230 V, 16 A

Baustellenleitung aus Polyurethan

BQ



Ausführung	Farbe	VPE	EAN	Art.-Nr.
5 m H07BQ-F 3G1,5	orange	1	4011160591051	59105
10 m H07BQ-F 3G1,5	orange	1	4011160591105	59110
25 m H07BQ-F 3G1,5	orange	1	4011160591259	59125
50 m H07BQ-F 3G1,5	orange	1	4011160591501	59150
5 m H07BQ-F 3G2,5	orange	1	4011160592058	59205
10 m H07BQ-F 3G2,5	orange	1	4011160592102	59210
25 m H07BQ-F 3G2,5	orange	1	4011160592256	59225
50 m H07BQ-F 3G2,5	orange	1	4011160592508	59250

Baustellen-Spiralleitungen

IP44

- Spiralleitung mit Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Schutzkappe
- Grundlänge ca. 1 m
- flexibel dehnbar auf bis zu 5 m
- zieht sich selbstständig wieder zusammen
- bleibt auch bei kontinuierlichem Gebrauch hoch flexibel
- optimal für Hebebühnen, Gerüste und Industrie: bietet immer die richtige Leitungslänge direkt am Arbeitsplatz
- 230 V, 16 A



Baustellenleitung aus Polyurethan

BQ

Grundlänge	ausziehbar	Farbe	VPE	EAN	Art.-Nr.
1 m H07BQ-F 3G1,5	bis 5 m	orange	1	4011160704130	70413
1 m H07BQ-F 3G2,5	bis 5 m	orange	1	4011160704154	70415



- Spiralleitung mit Schutzkontaktstecker und **3fach-Kupplung** mit Schutzkappen

Baustellenleitung aus Polyurethan

BQ

Grundlänge	ausziehbar	Farbe	VPE	EAN	Art.-Nr.
1 m H07BQ-F 3G1,5	bis 5 m	orange	1	4011160704147	70414