



TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbezeichnung: RAW KG Boden- und Wandelemente

Mit RAW KG Boden- und Wandelementen ist die wasserdichte Durchdringung von Betonbauteilen schnell und sicher erledigt. Dank des speziell entwickelten Profils des Dichtrings und den Materialeigenschaften des synthetischen Gummis (EPDM) bleibt auch bei hohem Wasserdruck alles dicht.

RAW KG Wandelement

Es wird als Doppelmuffe mit Deckel als Einbauhilfe montagefertig geliefert. Die Längen der Elemente sind bereits auf die jeweilige Wandstärke abgestimmt, was den Einbau vereinfacht und Bauzeiten verkürzt. Verfügbar als:

Artikelnummer	Artikel-Bezeichnung
1174137	RAW Wandelement KG DN 100 Länge = 24 cm
1174608	RAW Wandelement KG DN 100 Länge = 25 cm
1174609	RAW Wandelement KG DN 125 Länge = 24 cm
1174610	RAW Wandelement KG DN 125 Länge = 25 cm

RAW KG Bodenelement

Um eine Entwässerungsleitung druckwasserdicht durch den Boden einer Weißen Wanne herauszuführen, ist das Bodenelement die einfachste Lösung. Es muss nur abgelängt, angefast und auf die bereits verlegte Grundleitung aufgesteckt werden.

RAW KG Folienflansch:

Der Folienflansch ist mit einer Gummidichtung ausgestattet und eignet sich für Rohrdurchführungen bei Bitumenbeschichtung.

Verfügbar als:

Artikelnummer	Artikel-Bezeichnung
1174134	RAW Bodenelement KG DN 100 OD 110 mm BL=50 cm
1174135	RAW Bodenelement KG DN 125 OD 125 mm BL=50 cm
1174136	RAW Bodenelement KG DN 150 OD 160 mm BL=50 cm
1174618	RAW Bodenelement MF KG DN 100 OD 110 mm BL=50 cm mit Folienflansch
1174619	RAW Bodenelement MF KG DN 125 OD 125 mm BL=50 cm mit Folienflansch